Компенсаторы двухсторонние ТС-580

с самоуплотняющим устройством

Обозначение	Наименование для спецификаций	Условный проход (Ду), мм	Давление кгс/см2	Монтажная длина мм	Компенс. способность мм	вес, кг.
ТС-580.00.000-29	100-25-ТС-580-29	100	25	1500	240×2	110
ТС-580.00.000-30	125-25-ТС-580-30	125	25	1500	240×2	121
ТС-580.00.000-31	150-25-ТС-580-31	150	25	1620	240×2	220
ТС-580.00.000-32	200-25-ТС-580-32	200	25	1720	190×2	252
ТС-580.00.000-33	200-25-ТС-580-33	200	25	2320	340×2	386
ТС-580.00.000-34	250-25-ТС-580-34	250	25	1720	190×2	417
ТС-580.00.000-35	250-25-ТС-580-35	250	25	2320	340×2	468
ТС-580.00.000-36	300-25-ТС-580-36	300	25	1720	190×2	548
ТС-580.00.000-37	300-25-ТС-580-37	300	25	2320	340×2	613
ТС-580.00.000-38	350-25-ТС-580-38	350	25	1800	190×2	626
ТС-580.00.000-39	350-25-ТС-580-39	350	25	2400	340×2	703
ТС-580.00.000-40	400-25-ТС-580-40	400	25	2230	200×2	826
ТС-580.00.000-41	400-25-ТС-580-41	400	25	3030	400×2	918
ТС-580.00.000-42	500-25-ТС-580-42	500	25	2230	250×2	1197
ТС-580.00.000-43	500-25-ТС-580-43	500	25	3030	450×2	1224
ТС-580.00.000-44	600-25-ТС-580-44	600	25	2230	250×2	1368
ТС-580.00.000-45	600-25-ТС-580-45	600	25	3030	450×2	1532
ТС-580.00.000-46	700-25-ТС-580-46	700	25	2230	250×2	1672
ТС-580.00.000-47	700-25-ТС-580-47	700	25	3030	450×2	1874
ТС-580.00.000-48	800-25-ТС-580-48	800	25	2230	250×2	1970
ТС-580.00.000-49	800-25-ТС-580-49	800	25	3030	450×2	2230
ТС-580.00.000-50	500-16-ТС-580-50	500	16	2230	250×2	960
ТС-580.00.000-51	500-16-ТС-580-51	500	16	3030	450×2	1078
ТС-580.00.000-52	600-16-ТС-580-52	600	16	2230	250×2	1132
ТС-580.00.000-53	600-16-ТС-580-53	600	16	3030	450×2	1272
ТС-580.00.000-54	700-16-ТС-580-54	700	16	2230	250×2	1384
ТС-580.00.000-55	700-16-ТС-580-55	700	16	3030	450×2	1540
ТС-580.00.000-56	800-16-ТС-580-56	800	16	2230	250×2	1650
ТС-580.00.000-57	800-16-ТС-580-57	800	16	3030	450×2	1862

Интернет-магазин сальниковых компенсаторов

+7 (800) 302-43-41

https://salkompens.ru/

salkompens@mail.ru